

PRATO ARTIFICIALE *Nizza 50* - SPECIFICHE TECNICHE



Descrizione

Prato Verdevip Modello W-Nizza50.

Uso

Decorativo – Non per il consumo.

Caratteristiche

- Tessuto	Filo monofilamento in PE+PP resistente ai raggi UV.
- Conteggio filo (dtex)	13.100
- Altezza filo (mm)	50 ($\pm 1,5$ mm).
- Calibro macchina	5/8 pollici.
- Ciuffi al metro (LM)	200.
- Ciuffi/m ²	12.600.
- Peso filo (g/m ²)	1.850 (+-5%).
- Diametro foro di drenaggio	5 mm.
- Osmosi	60 L/min./M ² .
- Peso totale (g/m ²)	2.850.
- Strato principale	Tessuto PP resistente ai raggi UV + NET
- Strato secondario	PP resistente ai raggi UV.
- Strato di rivestimento	SBR Lattice 800 g/m ²
- Resistenza UV	Resistente ai raggi UV.
- Colore	4 toni di verde e marrone.
- Variazione termica	0,1-0,2%

Misure

Larghezza rotolo: 2 metri – 4 metri.
Lunghezza massima rotolo: 20 metri.

Posizionamento

Indoor – Outdoor.

Manutenzione

Se il prato è soggetto a calpestio continuo potrebbe essere necessario spazzolarlo contropelo con una spazzolatrice elettrica.
Per l'igienizzazione del prato si consiglia l'utilizzo di Clean Garden by Verdevip (disponibile scheda prodotto).